

Schrittmotoren

- NEMA14: Typisches Schrittmotoren-Maß (35 mm × 35 mm, 0,05..0,4 Nm, 200 Schritte pro Umdrehung)
- NEMA17: Typisches Schrittmotoren-Maß (42 mm × 42 mm, 0,15..1,0 Nm, 200 Schritte pro Umdrehung)
- DRV88xx-Familie: [Drv8835](#), [Drv8833](#) oder [DRV8825](#): Schrittmotor-Treiber 10V / 1,5A für 2 DC-Motoren geeignet. Drv8833 ist etwas größer und damit besser lötbar.
- [Allegro A5984](#): Schrittmotor-Teiber mit Mikroschritt-Betrieb, 40V / 2A

Aufbau

Größere Schrittmotoren bestehen aus zwei coaxialen Spulen, welche durch Polschuhe die wechselnden Elektromagneten auf dem Stator erzeugen. Diese sind in folgendem Bild zu sehen. Auf dem Rotor befindet sich Ferritmaterial, welches wechselnd aufmagnetisiert ist.



From:
<https://wiki.mexle.hs-heilbronn.de/> - **Mexle Wiki**

Permanent link:
<https://wiki.mexle.hs-heilbronn.de/schrittmotoren>

Last update: **2019/09/11 09:29**

